

SQI 4/5 YE

17214.8



Querverbinder isoliert, Polzahl: 5, Montageart: Stecken, Breite: 29,6 mm,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Farbe: Gelb

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Gelb

GTIN (EAN): 4044211148676

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 3g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 3,1g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Querverbinder isoliert

Verpackungseinheit: 20

Zolltarifnummer: 85389099

Technische Daten

Maße

Breite: 29,6mm

Höhe: 23mm

Länge: 4mm

Teilungsmaß: 6mm

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt: 4mm²

Bemessungsstrom: 32A

Spannung mit Trennwand max.: 1000V

Spannung ohne Trennwand max.: 1000V

Strombelastbarkeit max.: 41A

Verschmutzungsgrad: 2

Anschlussdaten

Polzahl: 5

Weitere technische Daten

Anzahl der gebrückten Klemmen: 5

Berührungsschutz vorhanden: ✓

Isolation vorhanden: ✓

Montageart: Stecken

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 105°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-2

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Material: Bronze

Zulassungen

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Isolierkappe für Querverbinder



SQIK 2,5-10 YE

17200.8

Reihenklemmen



SRK 4/2A/Z BG

17106.2



SSL 4/2A GNYE

17107.2



SRK 4/2A BG

17104.2