

SQI 16/2 YE

17247.8



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 20 mm,
Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Farbe: Gelb

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Gelb

GTIN (EAN): 4044211181116

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 6,5g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 6,6g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Querverbinder isoliert

Verpackungseinheit: 20

Zolltarifnummer: 85389099

Technische Daten

Maße

Breite: 20mm

Höhe: 28,3mm

Länge: 6,2mm

Teilungsmaß: 12mm

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt: 16mm²

Bemessungsstrom: 76A

Spannung mit Trennwand max.: 1000V

Spannung ohne Trennwand max.: 1000V

Strombelastbarkeit max.: 76A

Verschmutzungsgrad: 2

Anschlussdaten

Polzahl: 2

Weitere technische Daten

Anzahl der gebrückten Klemmen: 2

Berührungsschutz vorhanden: ✓

Isolation vorhanden: ✓

Montageart: Stecken

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 105°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-2

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Material: Bronze

Oberfläche: Verzinkt

Zulassungen

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör


Reihenklemmen



FSLI 16/2A GNYE
[3281.2](#)



FSL 16/2A GNYE
[3299.2](#)



FRKI 16/2A BG
[3278.2](#)



FRK 16/2A BG
[3294.2](#)




SSL 16/2A/IS GNYE
[17131.2](#)



SSL 16/2A GNYE
[17130.2](#)




SRK 16/2A/H BG
[17134.2](#)




SRK 16/2A BG

17124.2




SRK 16/2A/Z/IS BG

17127.2



SRK 16/2A/Z BG

17125.2



SRK 16/2A/IS BG

17126.2
