

KDS-SR 6/10 BK

28500.4



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 106 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Schwarz

GTIN (EAN): 4044211210021

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 49g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 75g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Kabeldurchführung

Verpackungseinheit: 1

Zolltarifnummer: 39259020

Technische Daten

Maße

Aufbauhöhe: 19,6mm

Breite: 70mm

Breite Wandausschnitt: 46mm

Durchmesser der Schraubenlöcher: 5,5mm

Höhe: 19,6mm

Länge: 106mm

Länge Wandausschnitt: 68,5mm

Weitere technische Daten

Anzahl der Schraubenlöcher: 4

Art der Leitungen: mit Stecker

Befestigungsschrauben: M 5 (ISO 4762 / DIN 912)

Drehmoment der Befestigungsschrauben: 3Nm

Form Wandausschnitt: eckig

Montageart: Schrauben

NEMA Type: 1, 12, 4x (indoor use only)

Schutzart: IP66

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 120°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Art der Dichtung: Dichtungs- und Formweichschaum

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Dichtungsmaterial: Polyurethanbasis

Glasfaserverstärkt: ✓

Halogenfrei: ✓

Material: Polyamid 6.6

Silikonfrei: ✓

Zulassungen

cUL Zulassung

cUL File Number: E489821

cUL Prüfnorm: C22.2 No. 14-18

cUL Recognized: 1

UL Zulassung

UL File Number: E489821

UL Prüfnorm: UL 508A

UL Recognized: 1

UL Type Rating: 1, 12, 4x (indoor use only)

Railway Zulassung

DIN EN 61373:2011 Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prüfungen für Schwingen und Schocken: Category 1, Class B

Germanischer Lloyd Zulassung

DNV GL Certificate number: TAE00003V7

DNV GL Location Classes: Temperature: -40°C to 120°C, Humidity: B, Vibration: B, Ingress protection: IP66

DNV GL Zulassung erteilt: 1

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Inlays



KDS-Inlay 1 BK

28516.4



KDS-Inlay 2 BK

28517.4



KDS-Inlay 6 BK
28519.4



KDS-Inlay 2 BK
28517.4



KDS-Inlay 6 BK
28519.4

Verriegelungsrahmen



KDS-IVR 6/10 BK
28501.4




KDS-IVR 6/10 BK
28501.4

Verschlussstopfen




KDS-VS-SR BK
28779.4


Dichtelemente Z2K




KDS-DE-Z2K 3,0-4,7 GR
28981.6




KDS-DE-Z2K 8,0-8,7 GR
28984.6



KDS-DE-Z2K 1,0-2,6 GR
28980.6



KDS-DE-Z2K 6,3-8,1 GR
28983.6



KDS-DE-Z2K 4,8-6,2 GR
28982.6

Dichtelemente klein



KDS-DEG 19-20 BK
28540.4



KDS-DEG 32-33 BK
28601.4



KDS-DEG/B BK
28534.4



KDS-DEG 14-15 BK
28535.4



KDS-DEG 15-16 BK
28536.4



KDS-DEG 16-17 BK
28537.4



KDS-DEG 17-18 BK
28538.4



KDS-DEG 23-24 BK
28544.4



KDS-DEG 19-20 GR

28581.6



KDS-DEG 20-21 GR

28582.6



KDS-DEG 21-22 GR

28583.6



KDS-DEG 22-23 GR

28584.6




KDS-DEG 24-25 BK

28545.4



KDS-DEG 25-26 BK

28546.4



KDS-DEG 26-27 BK

28547.4



KDS-DEG 27-28 BK

28548.4




KDS-DEG 28-29 BK

28549.4




KDS-DEG 29-30 BK

28550.4



KDS-DEG 30-31 BK

28551.4



KDS-DEG 31-32 BK
28552.4



KDS-DEG 17-18 GR
28579.6



KDS-DEG 18-19 GR
28580.6



KDS-DEG/B GR
28575.6



KDS-DEG 14-15 GR
28576.6



KDS-DEG 15-16 GR
28577.6



KDS-DEG 16-17 GR
28578.6



KDS-DEG 31-32 GR
28593.6



KDS-DEG 32-33 GR
28594.6



KDS-DEG 22-23 BK
28543.4



KDS-DEG/K 7-24 BK
28554.4



KDS-DEG 23-24 GR
28585.6



KDS-DEG 24-25 GR
28586.6



KDS-DEG 25-26 GR
28587.6



KDS-DEG 26-27 GR
28588.6



KDS-DEG 27-28 GR
28589.6



KDS-DEG 28-29 GR
28590.6



KDS-DEG 29-30 GR
28591.6



KDS-DEG 30-31 GR
28592.6



KDS-DEG 18-19 BK
28539.4



KDS-DEG 20-21 BK
28541.4



KDS-DEG 21-22 BK
28542.4



KDS-DE 6-7 GR

28567.6



KDS-DE 7-8 GR

28568.6



KDS-DE 8-9 GR

28569.6



KDS-DE 9-10 GR

28570.6



KDS-DE 10-11 GR

28571.6



KDS-DE 11-12 GR

28572.6



KDS-DE 12-13 GR

28573.6



KDS-DE 2-3 GR

28563.6



KDS-DE 3-4 GR

28564.6



KDS-DE 4-5 GR

28565.6



KDS-DE 5-6 GR

28566.6



KDS-DE 13-14 GR
28574.6



KDS-DE 2X4-5 GR
28595.6



KDS-DE 2X5-6 GR
28596.6



KDS-DE 4X2-3 GR
28597.6



KDS-DE 4X3-4 GR
28598.6



KDS-DE/1XASI GR
28599.6



KDS-DE/2XASI BK
28560.4



KDS-DE/B GR
28561.6



KDS-DE 1,5-2 GR
28562.6



KDS-DE 2X6,5 BK
28682.4



KDS-DE 3X5-6 BK
28687.4



KDS-DE 2 GR
28696.6



KDS-DE 3 BK
28697.4



KDS-DE 3 GR
28698.6



KDS-DE/2XASI GR
28600.6



KDS-DE 4X4,5 GR
28606.6



KDS-DE 2X6,5 GR
28607.6



KDS-DE 14-15 BK
28608.4



KDS-DE 14-15 GR
28609.6



KDS-DE 15-16 BK
28670.4



KDS-DE 15-16 GR
28671.6



KDS-DE 4X5 BK
28672.4



KDS-DE 4X5 GR
28673.6



KDS-DE 4X4,5 BK
28681.4



KDS-DE 10-11 BK
28530.4



KDS-DE 11-12 BK
28531.4



KDS-DE 12-13 BK
28532.4



KDS-DE 13-14 BK
28533.4



KDS-DE/K 2-11 BK
28553.4



KDS-DE 2X4-5 BK
28555.4



KDS-DE 2X5-6 BK
28556.4



KDS-DE 4X2-3 BK
28557.4



KDS-DE 4X3-4 BK
28558.4



KDS-DE/1XASI BK
28559.4



KDS-DE/B BK
28520.4



KDS-DE 1,5-2 BK
28521.4



KDS-DE 2-3 BK
28522.4



KDS-DE 3-4 BK
28523.4



KDS-DE 4-5 BK
28524.4



KDS-DE 5-6 BK
28525.4



KDS-DE 6-7 BK
28526.4



KDS-DE 7-8 BK
28527.4



KDS-DE 8-9 BK
28528.4



KDS-DE 9-10 BK
28529.4



KDS-DE 3X5-6 GR
28688.6



KDS-DE 2X7 BK
28689.4



KDS-DE 2X7 GR
28690.6



KDS-DE 2X8 BK
28691.4



KDS-DE 2X8 GR
28692.6



KDS-DE 1,5 BK
28693.4



KDS-DE 1,5 GR
28694.6



KDS-DE 2 BK
28695.4
