

KDS-KV M20 BK

28610.4



Geteilte Kabelverschraubung inklusive Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Schwarz

GTIN (EAN): 4044211208936

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 14,7g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 15,1g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Kabelverschraubung

Verpackungseinheit: 10

Zolltarifnummer: 39269097

Technische Daten

Maße

Aufbauhöhe: 23,7mm

Bohrlochdurchmesser: 20,2mm

Breite: 40mm

Durchmesser Schraubenkopf: 40mm

Höhe: 38,7mm

Länge: 40mm

Weitere technische Daten

Art der Leitungen: mit Stecker

Drehmoment der Gegenmutter: 3Nm

Form Wandausschnitt: rund

Mit Gegenmutter: ✓

Montageart: Schrauben

NEMA Type: 1, 12, 4x (indoor use only)

Schlüsselweite (SW): 38mm

Schutzart: IP66

Sechskant Eckmaß: 40mm

Zugentlastung: ✓

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 120°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Art der Dichtung: Dichtring

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Dichtungsmaterial: TPE

Halogenfrei: ✓

Material: Polyamid 6.6

Silikonfrei: ✓

Zulassungen

Railway Zulassung

DIN EN 61373:2011 Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prüfungen für Schwingen und Schocken: Category 1, Class B

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Geteilte Gegenmutter



KDS-GM 20 BK

28616.4



KDS-GM 20 BK

28616.4
