

KDS-KV M40 BK

28613.4



Geteilte Kabelverschraubung inklusive Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Schwarz

GTIN (EAN): 4044211208967

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 36,8g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 37,2g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Kabelverschraubung

Verpackungseinheit: 5

Zolltarifnummer: 39269097

Technische Daten

Maße

Aufbauhöhe: 24,7mm

Bohrlochdurchmesser: 40,3mm

Breite: 72mm

Durchmesser Schraubenkopf: 72mm

Höhe: 39,7mm

Länge: 72mm

Weitere technische Daten

Art der Leitungen: mit Stecker

Drehmoment der Gegenmutter: 7Nm

Form Wandausschnitt: rund

Mit Gegenmutter: ✓

Montageart: Schrauben

NEMA Type: 1, 12, 4x (indoor use only)

Schlüsselweite (SW): 68mm

Schutzart: IP66

Sechskant Eckmaß: 72mm

Zugentlastung: ✓

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 120°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Art der Dichtung: Dichtring

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Dichtungsmaterial: TPE

Glasfaserverstärkt: ✓

Halogenfrei: ✓

Material: Polyamid 6.6

Silikonfrei: ✓

Zulassungen

Railway Zulassung

DIN EN 61373:2011 Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prüfungen für Schwingen und Schocken: Category 1, Class B

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Geteilte Gegenmutter



KDS-GM 40 BK

28619.4



KDS-GM 40 BK

28619.4
