

KES 16/24 GR

28632.6



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Grau

GTIN (EAN): 4044211219925

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 102,2g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 109,2g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Kabeleinführung

Verpackungsart: Karton

Verpackungseinheit: 10

Zolltarifnummer: 39259020

Technische Daten

Maße

Aufbauhöhe: 14,5mm

Breite: 58mm

Breite Wandausschnitt: 36mm

Durchmesser der Schraubenlöcher: 5.5mm

Höhe: 14,5mm

Länge: 149,6mm

Länge Wandausschnitt: 112mm

Weitere technische Daten

Anzahl der Leitungen: 16

Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 3,2 - 5,5 mm: 8

Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 5,0 - 8,5 mm: 6

Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 9,5 - 14,5 mm: 2

Anzahl der Schraubenlöcher: 4

Art der Leitungen: ohne Stecker

Befestigungsschrauben: M5 (ISO 4762 / DIN 912)

Drehmoment der Befestigungsschrauben: 3Nm

Form Wandausschnitt: eckig

Montageart: Schrauben

NEMA Type: 1, 12, 4x (indoor use only)

Schutzart: IP66

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 90°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Dichtungsmaterial: TPE

Glasfaserverstärkt: ✓

Halogenfrei: ✓

Material: Polyamid 6.6

Silikonfrei: ✓

Zulassungen

cUL Zulassung

cUL File Number: E489821

cUL Prüfnorm: C22.2 No. 14-18

cUL Recognized: 1

UL Zulassung

UL File Number: E489821

UL Prüfnorm: UL 508A

UL Recognized: 1

UL Type Rating: 1, 12, 4x (indoor use only)

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

EMV-Bügel



KDS-EMV-SAB 10/24
28626.0

Blechlocher



BL-VA KES
28752.0



BL KES
28744.0
