

KDS-DE 4X6 GR

28762.6



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,1 mm, IP66, Farbe: Grau

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Grau

GTIN (EAN): 4044211226459

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 5,6g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 6g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Dichtelement

Verpackungseinheit: 10

Zolltarifnummer: 39259020

Technische Daten

Maße

Breite: 19,5mm

Höhe: 17,5mm

Länge: 19,5mm

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.: 6,1mm

Kabeldurchmesser min.: 5,7mm

Weitere technische Daten

Anzahl der Leitungen: 4

Montageart: Stecken

NEMA Type: 1, 12, 4x (indoor use only)

Schutzart: IP66

Zugentlastung: ✓

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 90°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Halogenfrei: ✓

Material: TPE

Silikonfrei: ✓

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN: Zugentlastung in Anlehnung an DIN EN 62444

cUL Zulassung

cUL File Number: E489821

cUL Prüfnorm: C22.2 No. 14-18

cUL Recognized: 1

UL Zulassung

UL File Number: E489821

UL Prüfnorm: UL 508A

UL Recognized: 1

UL Type Rating: 1, 12, 4x (indoor use only)

Railway Zulassung

DIN EN 61373:2011 Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prüfungen für Schwingen und Schocken: Category 1, Class B

Germanischer Lloyd Zulassung

DNV GL Certificate number: TAE00003V7

DNV GL Location Classes: Temperature: -40°C to 120°C, Humidity: B, Vibration: B, Ingress protection: IP66

DNV GL Zulassung erteilt: 1

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Geteilte Verschraubung



KDS-KV M25 BK

28611.4
