

KDS-R 40-63 BK

28774.4



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Schwarz

GTIN (EAN): 4044211234546

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 30,9g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 37,4g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Kabeldurchführung

Verpackungseinheit: 5

Zolltarifnummer: 39259020

Technische Daten

Maße

Aufbauhöhe: 21,5mm

Breite: 80mm

Höhe: 21,5mm

Länge: 80mm

Weitere technische Daten

Art der Leitungen: mit Stecker

Form Wandausschnitt: rund

Montageart: Schrauben

NEMA Type: 1, 12, 4x (indoor use only)

Schlüsselweite (SW): 65mm

Schutzart: IP66

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 120°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Dichtungsmaterial: TPE

Glasfaserverstärkt: ✓

Halogenfrei: ✓

Material: Polyamid 6.6

Silikonfrei: ✓

Zulassungen

cUL Zulassung

cUL File Number: E489821

cUL Prüfnorm: C22.2 No. 14-18

cUL Recognized: 1

UL Zulassung

UL File Number: E489821

UL Prüfnorm: UL 508A

UL Recognized: 1

UL Type Rating: 1, 12, 4x (indoor use only)

Railway Zulassung

DIN EN 61373:2011 Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prüfungen für Schwingen und Schocken: Category 1, Class B

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Dichtelemente klein



KDS-DE 3X4-5 BK
28768.4



KDS-DE 3X4-5 GR
28769.6



KDS-DE 3,3X5,4 GR
28778.6



KDS-DE 2x3-4 GR
28896.6

Dichtelemente DES



KDS-DES 2X10,5 GR
28800.6



KDS-DES 3X9,5 GR
28801.6



KDS-DES 3X8,5 GR
28802.6



KDS-DES 4X7,5 GR
28803.6



KDS-DES 7X6,5 GR
28804.6



KDS-DES 8X5,5 GR
28805.6



KDS-DES 8X4,5 GR
28806.6

Gewinde- und Verriegelungsadapter



KDS-RGA M50 BK
28776.4



KDS-RGA M40 BK
28775.4



KDS-RGA M63 BK
28777.4

Geteilte Gegenmutter



KDS-GM 40 BK
28619.4



KDS-GM 50 BK
28620.4



KDS-GM 63 BK
28621.4

Gegenmuttern



S/M 40x1,5 GR
4145.2




S/M 50x1,5 GR
4146.2




S/M 63x1,5 GR
4147.2


Dichtelemente Z2K




KDS-DE-Z2K 3,0-4,7 GR
28981.6




KDS-DE-Z2K 8,0-8,7 GR
28984.6



KDS-DE-Z2K 1,0-2,6 GR
28980.6



KDS-DE-Z2K 6,3-8,1 GR
28983.6



KDS-DE-Z2K 4,8-6,2 GR

28982.6
