

KES-E 14/24 A GR

28811.6



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten,
Länge: 142 mm, Breite: 44 mm, IP54, Farbe: Grau

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Grau

GTIN (EAN): 4044211234102

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 45,3g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 46,18g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Kabeleinführung

Verpackungsart: Folienbeutel

Verpackungseinheit: 10

Zolltarifnummer: 39259020

Technische Daten

Maße

Aufbauhöhe: 5mm

Breite: 44mm

Breite Wandausschnitt: 36mm

Höhe: 12mm

Länge: 142mm

Länge Wandausschnitt: 112mm

Weitere technische Daten

Anzahl der Leitungen: 14

Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 12,1 mm: 14

Art der Leitungen: ohne Stecker

Blechdicke max.: 2,5mm

Blechdicke min.: 1,5mm

Form Wandausschnitt: eckig

Montageart: Rasten

NEMA Type: 1, 12

Schutzart: IP54

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 90°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Dichtungsmaterial: TPE

Halogenfrei: ✓

Material: TPE

Silikonfrei: ✓

Zulassungen

cUL Zulassung

cUL File Number: E489821

cUL Prüfnorm: C22.2 No. 14-18

cUL Recognized: 1

UL Zulassung

UL File Number: E489821

UL Prüfnorm: UL 508A

UL Recognized: 1

UL Type Rating: 1, 12

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes
