


# ZSL 10/2A GNYE

3598.2



Schutzleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 10,1 mm, Farbe: Grün-gelb

## Kaufmännische Daten

### Allgemein

Farbe: Grün-gelb

GTIN (EAN): 4044211152000

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 31,8g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 34g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: CZ

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Schutzleiterklemme

Verpackungseinheit: 50

Zolltarifnummer: 85369010

## Technische Daten

### Maße

Breite: 10,1mm

Höhe TS 35/7,5: 50,5mm

Länge: 73,5mm

### Nenn Daten

Bemessungsquerschnitt: 10mm<sup>2</sup>

Verschmutzungsgrad: 3

Überspannungskategorie: III

### Anschlussdaten

Abisolierlänge: 18mm

Anschlussposition: Schräg

Anschlussprinzip: Zugfederanschluss

Anschlüsse: 2

Anzahl der Etagen: 1

Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Leiterquerschnitt AWG max.: 6

Leiterquerschnitt AWG min.: 16

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.: 16mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.: 1,5mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt flexibel max.: 10mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt flexibel min.: 1,5mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: 10mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: 1,5mm<sup>2</sup>

### Weitere technische Daten

Abschlussplatte erforderlich: ✓

Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten: 2

Lehrdorn nach EN 60 947-1: B6

Montageart: TS 35/7,5

### Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 120°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

---

## Zulassungen

---

### Normen und Bestimmungen

---

EAC Prüfnorm: TR ZU 004/2011

EAC Zulassung erteilt: ✓

---

### KEMA KEUR Zulassung

---

KEMA KEUR Prüfnorm: EN 60947-7-2:2009

KEMA KEUR Zulassung erteilt: ✓

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.: 16mm<sup>2</sup>

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.: 1,5mm<sup>2</sup>

KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.: 16mm<sup>2</sup>

KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.: 1,5mm<sup>2</sup>

---

### UL Zulassung

---

UL Fabrikverdrahtung: ✓

UL Feldverdrahtung: ✓

UL Leitermaterial: Cu

UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.: 6

UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.: 16

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 6

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 16

UL Prüfnorm: UL 1059

UL Recognized: 1

---

### CSA Zulassung

---

CSA Abisolierlänge: 18mm

CSA Leiterquerschnitt AWG max.: 6

CSA Leiterquerschnitt AWG min.: 16

CSA Prüfnorm: C22.2 No 158

CSA Zulassung erteilt: ✓

---

### CSAus Zulassung

---

CSAus Abisolierlänge: 18mm

CSAus Leiterquerschnitt AWG max.: 6

---

CSAus Leiterquerschnitt AWG min.: 16

CSAus Prüfnorm: UL 1059

CSAus Zulassung erteilt: ✓

## Umwelt

### Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

## Zubehör

### Abschlussplatte



**ZAP 10/2A BG**

3788.2


### Endstütze



**ZES 35 BG**

3748.2

### Schnellbezeichnung



**PMC SB 8/40 WH**

9323.7

### Vierfachabdeckung



**ZAD 10/4/B YE**

3709.0

